



GARANCIA LEVÉL

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIDIMA CSAPTELEPET VÁSÁROLT

Garancia időtartama:

1. Lakóházakban történő beépítés és felhasználás esetén:

- A VIDIMA márkájú csaptelepekre 5 év teljes körű garanciát vállalunk.

2. Közületi épületekben történő beépítés és felhasználás esetén:

- A VIDIMA márkájú csaptelepekre 3 év teljes körű garanciát vállalunk.

Cseregarancia:

Termékeinket a vásárló kérésére az eredeti számla ellenében kicseréljük, ha annak eredeti csomagolása hiánytalan és bontatlan állapotban van. Amennyiben a termék kicsomagolása, szakszerű beépítése/felszerelése után hiány vagy működési rendellenesség tapasztalható, kérjük forduljon irodánkhoz.

A garancia határideje egy, a garanciális időn belüli javítás vagy alkatrész-csere miatt nem újul és nem hosszabodik meg. Egy fizetett javítás után a beépített cserealkatrészre 12 hónap a garancia.

Garanciális feltételek:

A VIDIMA szerelvények kizárólag ivóvíz és használati melegvíz rendszerek üzemeltetésére alkalmasak! A szerelvények vízhálózatba történő beépítése előtt a rendszer szennyeződés-mentesítése érdekében javasoljuk az ivóvíz hálózat átöblítését! Az ivóvíz rendszerbe, vízszűrő beépítése **nem kötelező**.

A garanciális időn belül termékeink minden működési hibáját kijavítjuk, amennyiben a hibáért cégünket terheli felelősség. A hiba elhárításakor az Ideal Standard-Vidima AD Kereskedelmi Képviselőtől a joga eldönteni, hogy a hibás alkatrészt kijavítja, vagy újra cseréli. A garanciális

időszakon belüli javítás esetén a felhasznált anyagok árát, a kiszállási díjat, a javítási munkadíjat és a postázási költséget nem számoljuk fel.

Szándékosan okozott, illetve szállítás során keletkezett sérülések nem esnek a garancia hatáskörébe. A garancia érvényét veszti abban az esetben is, amikor a felhasználó a beépítés időpontjában érvényes, a szerelésre és a beépítésre vonatkozó előírásokat nem tartja be illetve, nem a termékhez adott írásbeli utasításnak megfelelő módon, vagy felhasználási területen szereli a termékeinket. Nem esnek a garancia hatáskörébe azon problémák sem, amelyet szennyeződés, vízkőlerakódás vagy agresszív tisztítószer használata okoz.

A garancia megszűnik, ha a szerelést nem szakszerűen végzik, vagy a javításhoz nem eredeti VIDIMA alkatrészeket használnak fel.

A lecserélt, hibás alkatrészek/termékek az Ideal Standard-Vidima AD Kereskedelmi Képviselőtől tulajdonát képezik, és vagy a szervíz képviselőjének kell a szerelés helyszínéről magával vinnie, vagy a vásárló küldi azt el az Ideal Standard-Vidima AD Kereskedelmi Képviselőtől.

Vásárláskor minden esetben ellenőrizze az átvett terméket, mert utólagos mennyiségi és felületi reklamációt cégünk nem tud elfogadni.

Műszaki adatok:

Próbanyomás: maximum 16 bar

Legnagyobb folyási sebesség: 3 barnál, 20,5 l/min max

Legnagyobb üzemhőmérséklet: 90 °C max

Maximum üzemnyomás a keverőegységénél: 10 bar

Optimális üzemnyomás a keverőegységénél: 1-5 bar

Minimális üzemnyomás a keverőegységénél: 1 bar

Ápolási utasítások:

A krómozott és színezett felületű szerelvények tisztításához sem sav, sem lúg alapú tisztítószer (kivéve citromsav) nem szabad használni! A felületek tisztításához illetve a vízkő lerakódásának megelőzésére elegendő a szerelvényt rendszeresen (pld. naponta egyszer) szappanos vízzel lemosni, majd tiszta, puha ruhával szárazra törölni. Makacsabb szennyeződésre illetve lerakódott vízkő eltávolításához használjon citromsav bázisú tisztítószer.

IDEAL STANDARD-VIDIMA MÁRKASZERVÍZ: 06-30-581-7156